



VLB-98

VLB-98

PERFORMANCE¹

- Capacité : Jusqu'à 1 600 tonnes/heure
- Projection : Jusqu'à 38 m (125 pi)

DIMENSIONS

- Largeur hors tout : 2 489 à 2 540 mm (98 à 100 po)
- Hauteur hors tout : 3 050 mm (120 po)
- Hauteur de travail : 1 220 mm (48 po)
- Poids : 1 136 kg (2 500 lb)

VÉHICULE PORTEUR

- Puissance : Jusqu'à 131 kW (175 hp)
à 2 200 rpm

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

- Embrayage : Joints de cardan, série 1480,
avec rotation à 1 000 rpm
- Type : Chaînes et engrenage de type
réduction
- Lubrification : Bain d'huile
- Protection : Par boulons de sûreté

VIS

- Quantité : Deux (2)
- Diamètre : 508 mm (20 po)
- Type : Interchangeables, encochées
pour la glace et à accouplements
boulonnés



TURBINE

- Diamètre : 865 mm (34 po)
- Pales : Cinq (5) pales
- Rotation : 150° total, horizontale par
la droite

CHEMINÉE DE CHARGEMENT

- Diamètre : 305 mm (12 po)
- Rotation : 270°

INCLUS DANS LA VERSION ROBUSTE (HD)

- Cheminée de chargement hydraulique extensible
- Gardes de débordement
- Patins au carbure
- Support du côté droit pour l'accotement comprenant
des patins au carbure
- Vis de 9,5 mm (3/8 po)

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Double bras de poussée
- Extension de cheminée 457 mm (18 po)
- Gouvernails latéraux hydrauliques
- Lame CHT-400
- Réducteur de vitesse 1 000 rpm - 540 rpm

¹ Selon les conditions de la neige



ISO 9001:2000

Les spécifications de cette brochure peuvent être modifiées sans préavis.
Révision : avril 2007

QUÉBEC

184, Route 138
Cap-Santé (Québec) GOA 1L0
Téléphone : 418.285.1811
Sans frais : 1.800.463.3882
www.grouperpmttech.com

LAVAL

2220, rue Michelin
Laval (Québec) H7L 5C3
Téléphone : 450.687.3280
Sans frais : 1.800.631.9297
info@grouperpmttech.com