



**VLB-98**

# VLB-98

## PERFORMANCE<sup>1</sup>

- Capacité : Jusqu'à 1 600 tonnes/heure
- Projection : Jusqu'à 38 m (125 pi)

## DIMENSIONS

- Largeur hors tout : 2 489 à 2 540 mm (98 à 100 po)
- Hauteur hors tout : 3 050 mm (120 po)
- Hauteur de travail : 1 220 mm (48 po)
- Poids : 1 136 kg (2 500 lb)

## VÉHICULE PORTEUR

- Puissance : Jusqu'à 131 kW (175 hp)  
à 2 200 rpm

## SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

- Embrayage : Joints de cardan, série 1480,  
avec rotation à 1 000 rpm
- Type : Chaînes et engrenage de type  
réduction
- Lubrification : Bain d'huile
- Protection : Par boulons de sûreté

## VIS

- Quantité : Deux (2)
- Diamètre : 508 mm (20 po)
- Type : Interchangeables, encochées  
pour la glace et à accouplements  
boulonnés



## TURBINE

- Diamètre : 865 mm (34 po)
- Pales : Cinq (5) pales
- Rotation : 150° total, horizontale par  
la droite

## CHEMINÉE DE CHARGEMENT

- Diamètre : 305 mm (12 po)
- Rotation : 270°

## INCLUS DANS LA VERSION ROBUSTE (HD)

- Cheminée de chargement hydraulique extensible
- Gardes de débordement
- Patins au carbure
- Support du côté droit pour l'accotement comprenant  
des patins au carbure
- Vis de 9,5 mm (3/8 po)

## ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Double bras de poussée
- Extension de cheminée 457 mm (18 po)
- Gouvernails latéraux hydrauliques
- Lame CHT-400
- Réducteur de vitesse 1 000 rpm - 540 rpm

<sup>1</sup> Selon les conditions de la neige



ISO 9001:2000

Les spécifications de cette brochure peuvent être modifiées sans préavis.  
Révision : avril 2007

## QUÉBEC

184, Route 138  
Cap-Santé (Québec) GOA 1L0  
Téléphone : 418.285.1811  
Sans frais : 1.800.463.3882  
www.grouperpmttech.com

## LAVAL

2220, rue Michelin  
Laval (Québec) H7L 5C3  
Téléphone : 450.687.3280  
Sans frais : 1.800.631.9297  
info@grouperpmttech.com